

Osuszacz adsorpcyjny Ultrapac SMART-40 0005 STD

Kod producenta: OZ6040SMST



Wydajność [m3/h]	5
Konsumpcja powietrza [m3/h]	0,85
Przyłącze [cale]	3/8
szer. x gł. x wys. [cm]	47x34x70
Dodatkowe informacje	Zestaw zawiera filtr wstępny, końcowy i automatyczny dren kondensatu.
Dodatkowe informacje	Punkt rosy -40°C przy 100% obciążenia, -70°C przy 70% obciążenia

Sprężone powietrze jest ważnym procesem i energii średnio stosowane w prawie wszystkich obszarach produkcji przemysłowej. Zasyrane powietrze atmosferyczne zawiera zanieczyszczenia takie jak cząstki kurzu, wilgoci w efekcie końcowym wody powstałej w wyniku kondensacji pary wodnej w sieci sprężonego powietrza. Kondensacja ta może prowadzić do znacznych kosztów (korozja, mrożenie itp.). Koszty te mogą być uniknione po przez zastosowanie osuszaczy adsorpcyjnych Ultrapac 2000. Ten kompletny system oczyszczania zawiera filtr wstępny z automatycznym spustem kondensatu, osuszacz adsorpcyjny oraz filtr końcowy. Filtr wstępny zatrzymuje cząstki stałe i kondensatu (mieszanie wodno-olejową) aż do resztkowej zawartości oleju 0,03 mg / m3. Osuszacz adsorpcyjny w następnej w kolejności absorbuje wilgoć w sprężonym powietrzu przy punkcie rosy -40°C. Ostatecznie filtr końcowy wyłapuje pozostałe cząstki pozostałe po procesie neutralizacji kondensatu.

Cechy Ultrapac 2000:

- Kompletny zestaw uzdatniania sprężonego powietrza lub azotu, złożony z osuszacza adsorpcyjnego, z zintegrowanym filtrem odolejającym i pyłowym oraz automatycznym drenem kondensatu.
- Medium: Sprężone powietrze/azot
- -40°C przy 100% obciążenia, -70°C przy 70% przepływu, dla temperatury wlotowej 35°C
- Ciśnienie robocze: min. 4 bar (g), maks. 16 bar (g)
- Temperatura medium: min. 5 °C, maks. 50 °C
- Temperatura otoczenia: min. 4 °C, maks. 50 °C
- Zużycie sprężonego powietrza: 17% średnie, od wartości na wlocie
- Zasilanie elektryczne: 230 V/50 -60 Hz AC; 110 V/50 -60 Hz AC 24 V DC; 24 V AC na życzenie
- Pobór mocy: około 4 W Materiały: Profile tłoczone - Anodowane aluminium Pokrywy i adsorbery - Włókno szklane wzmocnione poliamidem

Korzysci Ultrapac 2000:

- Kompletny zestaw osuszania z filtrem wstępnym i końcowym i automatycznym drenem kondensatu.
- Środek suszący wymiennych wkładach.
- Zwarta budowa , małe wymiary.
- Diodowy wskaźnik terminu wymiany wkładów lub filtrów.
- Zintegrowany blok sterujący.
- Zestaw gotowy do zainstalowania; Wszystkie komponenty od jednego dostawcy, zestawione optymalnie do parametrów przepływu
- Łatwe przechowywanie zapasowych wkładów, prosta wymiana, środek nie jest narażony na uszkodzenia mechaniczne.
- Zajmuje mało miejsca, możliwe zawieszenie na ścianie lub przy maszynie.
- Łatwa ocena momentu potrzeby wymiany środka adsorbującego, sygnalizacja zużycia wkładów filtrów.
- Wygodna obsługa techniczna. Części ruchome oraz osprzęt elektryczny.

